



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

Вспомогательные лебедки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики ЛВ-50ВГ	
Мощность электродвигателя	18,5
Натяжение каната на барабане 240 мм	50 (5) кН (т.с)
Натяжение каната на барабане 500 мм	27 (2,7) кН (т.с)
Скорость намотки каната на барабане 240 мм	0,36 м/с
Скорость намотки каната на барабане 500 мм	0,63 м/с
Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружной)	300 (30) Н•м (кгс•м)
Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой	225 (22,5) Н•м (кгс•м)
Масса лебедки без каната	1870 кг
Масса пульта управления	39,4 кг

Лебедки вспомогательные предназначены для транспортирования груза и инструментов на буровые площадки с приемных мостиков, свинчивания и развинчивания обсадочных труб. Приведенные ниже технические характеристики буровых лебедок и варианты комплектации могут изменяться со временем, и отличаться от информации, опубликованной на сайте. Чтобы уточнить текущие характеристики обращайтесь к менеджеру. Лебедка буровая и вспомогательная лебедка – является механизмом, предназначенным для спуска и подъема колонн бурильных труб, подвода долота на скважины, спуска и подъема обсадных труб, передачи мощностей на ротор, подъема или опускания буровых вышек, входит в состав буровых установок. Буровые лебедки состоят из подъемной (вала с барабаном, ленточного тормоза, вспомогательный электромагнитный тормоз и трансмиссии ротора) и трансмиссионных (цепная коробка передач, промежуточного вала и регулятора подачи долота) частей. Переключение скоростей лебедки производится мгновенно с пульта управления бурильщика. Все составляющие буровой лебедки монтируются на сварную раму. Мощность на подъемный вал переходит с помощью многорядных втулочно-роликовых цепей. В буровых установках многоцелевой монтажеспособности буровая лебедка устанавливается ниже уровня пола буровой.



Технические характеристики ЛВ-44	
Мощность электродвигателя	15
Натяжение каната на барабане 240 мм	44 (4,5) кН (т.с)
Натяжение каната на барабане 500 мм	24,5 (2,45) кН (т.с)
Скорость намотки каната на барабане 240 мм	0,36 м/с
Скорость намотки каната на барабане 500 мм	0,63 м/с
Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружной)	300 (30) Н•м (кгс•м)
Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой	196 (19,6) Н•м (кгс•м)
Масса лебедки без каната	1857 кг
Масса пульта управления	39,4 кг

Технические характеристики ЛВ-44-1	
Мощность электродвигателя	15
Натяжение каната на барабане 240 мм	44 (4,5) кН (т.с)
Натяжение каната на барабане 500 мм	24,5 (2,45) кН (т.с)
Скорость намотки каната на барабане 240 мм	0,36 м/с
Скорость намотки каната на барабане 500 мм	0,63 м/с
Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружной)	300 (30) Н•м (кгс•м)
Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой	196 (19,6) Н•м (кгс•м)
Масса лебедки без каната	1 857 кг
Масса пульта управления	39,4 кг

Технические характеристики ЛВ-44-2	
Мощность электродвигателя	15
Натяжение каната на барабане 240 мм	44 (4,5) кН (т.с)
Натяжение каната на барабане 500 мм	24,5 (2,45) кН (т.с)
Скорость намотки каната на барабане 240 мм	0,36 м/с
Скорость намотки каната на барабане 500 мм	0,63 м/с
Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружной)	300 (30) Н•м (кгс•м)
Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой	196 (19,6) Н•м (кгс•м)
Масса лебедки без каната	1857 кг
Масса пульта управления	39,4 кг

Технические характеристики ЛВ-50	
Мощность электродвигателя	18,5
Натяжение каната на барабане 240 мм	50 (5) кН (т.с)
Натяжение каната на барабане 500 мм	27 (2,7) кН (т.с)
Скорость намотки каната на барабане 240 мм	0,36 м/с
Скорость намотки каната на барабане 500 мм	0,63 м/с
Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружной)	300 (30) Н•м (кгс•м)
Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой	225 (22,5) Н•м (кгс•м)
Масса лебедки без каната	1870 кг
Масса пульта управления	39,4 кг

Технические характеристики ЛВ-50ВТ	
Мощность электродвигателя	18,5
Натяжение каната на барабане 240 мм	50 (5) кН (т.с)
Натяжение каната на барабане 500 мм	27 (2,7) кН (т.с)
Скорость намотки каната на барабане 240 мм	0,36 м/с
Скорость намотки каната на барабане 500 мм	0,63 м/с
Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружной)	300 (30) Н•м (кгс•м)
Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой	225 (22,5) Н•м (кгс•м)
Масса лебедки без каната	1870 кг
Масса пульта управления	39,4 кг

Технические характеристики ЛВ-50ВЗ	
Мощность электродвигателя	18,5
Натяжение каната на барабане 240 мм	0,36 кН (т.с)
Натяжение каната на барабане 500 мм	27 (2,7) кН (т.с)
Скорость намотки каната на барабане 240 мм	0,36 м/с
Скорость намотки каната на барабане 500 мм	0,63 м/с
Тормозной момент тормоза ТКГ-300 (регулируется пружной)	300 (30) Н•м (кгс•м)
Максимальный момент передаваемый предохранительной муфтой	225 (22,5) Н•м (кгс•м)
Масса лебедки без каната	1870 кг
Масса пульта управления	39,4 кг



БАРНАУЛЬСКИЕ ТАЛИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.tdtali.nt-rt.ru | | эл. почта: ttd@nt-rt.ru